

# EPSON<sup>®</sup> TM-T88III

## Bestseller noch schneller: der Thermobondrunder EPSON TM-T88III

Mit 150 mm bzw. 47 Zeilen pro Sekunde und bis zu 38.400 bps Übertragungsgeschwindigkeit spart der EPSON TM-T88III dem Anwender wertvolle Zeit. Dies gilt auch für den EPSON-typischen „Drop-in“-Papierwechsel. Wie alle EPSON Thermodrucker arbeitet der EPSON TM-T88III nahezu lautlos und liefert ein hervorragendes Druckbild. Sowohl vertikale als auch horizontale Barcodes druckt er in hochauflösender Qualität. Mit seiner EPSON MCBF-Druckleistung von 52 Millionen Zeilen bietet der EPSON TM-T88III ein Maximum an Zuverlässigkeit.

Der Drucker verfügt serienmäßig über eine wechselbare PC-Schnittstelle und über eine Schnittstelle zum automatischen Öffnen von bis zu zwei Kassenschubladen. EPSON bietet mit dem TM-T88III die ideale Drucklösung für alle Handelsbereiche und Dienstleistungsunternehmen, die hohen Wert auf schnellen, scharfen und nahezu lautlosen Druck legen.



**EPSON Deutschland GmbH**  
Industrial Systems Division  
Zülpicher Straße 6  
D-40549 Düsseldorf  
Tel.: +49 (0)1805/37766-1  
Fax: +49 (0)2 11/56 03-319  
<http://www.epson.de/isd>

## Technische Daten

### Druckmethode

- Thermo, 180 x 180 dpi

### Schriftarten

- Format  
Font B: 9 x 17, Font A: 12 x 24
- Zeichengröße  
Font B: 0,99 mm x 2,40 mm  
Font A: 1,41 mm x 3,39 mm
- Zeichensätze  
95 alphanumerische, 37 internationale Zeichen, 128x 11 Zeichensätze
- Zeichen pro Zeile (79,5 mm)  
Font B: 56, Font A: 42
- Barcodes  
UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN6 (EAN), CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR

### Schnittstellen

- Standard: RS-232, parallel, optional: RS-485, USB, Ethernet
- Kassenschublade(n)
- Power supply

### Speicher

- Eingangsspeicher  
45 Bytes oder 4 KB (DIP-Schalter-Einstellung)
- Benutzerspeicher  
12 KB
- Makrospeicher  
2 KB
- Bit image NV  
256 KB
- User NV  
1 KB

### Druckgeschwindigkeit

- Highspeedmodus  
150 mm/s
- Barcode-Druck  
42 mm/s
- Low-power mode  
70 mm/s

### Papier

- Breite: 79,5 mm +/-0,5
- Max. Durchmesser: 83 mm

### Autocutter

- Standard „Partial cut“

### Leistungsaufnahme

- Betrieb  
1,8 A (durchschnittlich)
- Stand-by: 0,2 A

### Netzteil

- PS-180 (oder PS-170) (Option)

### Kassenschublade

- Bis zu 2 Kassenschubladen ansteuerbar

### Zuverlässigkeit

- MTBF  
360.000 Stunden
- MCBF  
52 Mio. Zeilen
- Autocutter  
2 Mio. Schnitte

### Dimensionen

- B x T x H: 145 mm x 195 mm x 148 mm

### Farben

- Gehäuse in „EPSON cool white“ oder „EPSON dark grey“

### Gewicht

- 1,8 kg (ohne Papier)

### Ausstattung

- „Drop-in“-Papierrollenwechsel
- Integrierte Auto-Status-Back-Funktion (ASB)
- „Paper end“- und „Paper near end“-Sensor

### Lieferumfang

- Kabelabdeckung
- Ein-Aus-Schalter-Abdeckung
- 4 Kunststofffüße und Beschriftungsaufkleber für vertikale Installation
- Papierrolle

### Optionen

- Wandhalterung WH-10
- DM-D-Kundendisplay

### EMI-Standard

- CE-Zeichen  
EN55022 Class B,  
EN55024, EN60950

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.

© EPSON Deutschland GmbH

## ESC/POS<sup>®</sup>

EPSON STANDARD CODE – der weltweit bekannte Standard für POS-Drucker. Die Kompatibilität aller TM-Drucker und Displays durch ESC/POS ermöglicht ein problemloses Aufrüsten und Erweitern Ihres Kassensystems.



Ein Investitionsschutz durch die problemlose Anbindung von Peripheriegeräten basierend auf der Microsoft OLE-Technologie.

Ihr EPSON Händler ist:

**EPSON<sup>®</sup>**  
Technology for Retail

# EPSON<sup>®</sup> TM-T88III



## *Der schnelle Thermodrucker für jeden POS*

- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Gestochen scharfer Grafikdruck
- Einfache Bedienung und Wartung
- Extrem zuverlässig und leise
- Kompakt und platzsparend
- Millionenfach bewährt

# EPSON<sup>®</sup> TM-T88III

## Bestseller noch schneller: der Thermobondrunder EPSON TM-T88III

Mit 150 mm bzw. 47 Zeilen pro Sekunde und bis zu 38.400 bps Übertragungsgeschwindigkeit spart der EPSON TM-T88III dem Anwender wertvolle Zeit. Dies gilt auch für den EPSON-typischen „Drop-in“-Papierwechsel. Wie alle EPSON Thermodrucker arbeitet der EPSON TM-T88III nahezu lautlos und liefert ein hervorragendes Druckbild. Sowohl vertikale als auch horizontale Barcodes druckt er in hochauflösender Qualität. Mit seiner EPSON MCBF-Druckleistung von 52 Millionen Zeilen bietet der EPSON TM-T88III ein Maximum an Zuverlässigkeit.

Der Drucker verfügt serienmäßig über eine wechselbare PC-Schnittstelle und über eine Schnittstelle zum automatischen Öffnen von bis zu zwei Kassenschubladen. EPSON bietet mit dem TM-T88III die ideale Drucklösung für alle Handelsbereiche und Dienstleistungsunternehmen, die hohen Wert auf schnellen, scharfen und nahezu lautlosen Druck legen.



**EPSON Deutschland GmbH**  
Industrial Systems Division  
Zülpicher Straße 6  
D-40549 Düsseldorf  
Tel.: +49 (0)1805/37766-1  
Fax: +49 (0)2 11/56 03-319  
<http://www.epson.de/isd>

## Technische Daten

### Druckmethode

- Thermo, 180 x 180 dpi

### Schriftarten

- Format  
Font B: 9 x 17, Font A: 12 x 24
- Zeichengröße  
Font B: 0,99 mm x 2,40 mm  
Font A: 1,41 mm x 3,39 mm
- Zeichensätze  
95 alphanumerische, 37 internationale Zeichen, 128x 11 Zeichensätze
- Zeichen pro Zeile (79,5 mm)  
Font B: 56, Font A: 42
- Barcodes  
UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN6 (EAN), CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR

### Schnittstellen

- Standard: RS-232, parallel, optional: RS-485, USB, Ethernet
- Kassenschublade(n)
- Power supply

### Speicher

- Eingangsspeicher  
45 Bytes oder 4 KB (DIP-Schalter-Einstellung)
- Benutzerspeicher  
12 KB
- Makrospeicher  
2 KB
- Bit image NV  
256 KB
- User NV  
1 KB

### Druckgeschwindigkeit

- Highspeedmodus  
150 mm/s
- Barcode-Druck  
42 mm/s
- Low-power mode  
70 mm/s

### Papier

- Breite: 79,5 mm +/-0,5
- Max. Durchmesser: 83 mm

### Autocutter

- Standard „Partial cut“

### Leistungsaufnahme

- Betrieb  
1,8 A (durchschnittlich)
- Stand-by: 0,2 A

### Netzteil

- PS-180 (oder PS-170) (Option)

### Kassenschublade

- Bis zu 2 Kassenschubladen ansteuerbar

### Zuverlässigkeit

- MTBF  
360.000 Stunden
- MCBF  
52 Mio. Zeilen
- Autocutter  
2 Mio. Schnitte

### Dimensionen

- B x T x H: 145 mm x 195 mm x 148 mm

### Farben

- Gehäuse in „EPSON cool white“ oder „EPSON dark grey“

### Gewicht

- 1,8 kg (ohne Papier)

### Ausstattung

- „Drop-in“-Papierrollenwechsel
- Integrierte Auto-Status-Back-Funktion (ASB)
- „Paper end“- und „Paper near end“-Sensor

### Lieferumfang

- Kabelabdeckung
- Ein-Aus-Schalter-Abdeckung
- 4 Kunststofffüße und Beschriftungsaufkleber für vertikale Installation
- Papierrolle
- PS-180-Netzteil

### Optionen

- Wandhalterung WH-10
- DM-D-Kundendisplay

### EMI-Standard

- CE-Zeichen  
EN55022 Class B,  
EN55024, EN60950

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.

© EPSON Deutschland GmbH

## ESC/POS<sup>®</sup>

EPSON STANDARD CODE – der weltweit bekannte Standard für POS-Drucker. Die Kompatibilität aller TM-Drucker und Displays durch ESC/POS ermöglicht ein problemloses Aufrüsten und Erweitern Ihres Kassensystems.



Ein Investitionsschutz durch die problemlose Anbindung von Peripheriegeräten basierend auf der Microsoft OLE-Technologie.

Ihr EPSON Händler ist:

**EPSON<sup>®</sup>**  
Technology for Retail

# EPSON<sup>®</sup> TM-T88III



## *Der schnelle Thermodrucker für jeden POS*

- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Gestochen scharfer Grafikdruck
- Einfache Bedienung und Wartung
- Extrem zuverlässig und leise
- Kompakt und platzsparend
- Millionenfach bewährt